

# pascom Multitouch-Kasse

## Mit einzigartiger Touchtechnologie

Die leistungsstarke pascom Multitouch-Kasse verfügt über ein rahmenloses 15-Zoll-Display und ist auf Grund seiner zahlreichen Anbauoptionen wie Kundenmonitor, Magnetkartenleser, Kellnerschloss, Fingerprintreader und RFID-Leser für nahezu alle Anwendungen einsetzbar.



Durch die einzigartige Touchtechnologie ist die pascom Multitouch-Kasse äußerst robust und kann sogar mit Handschuhen bedient werden. Durch die Schutzklasse IP66 ist die Kasse auf der Vorderseite vollständig staub- und wasserdicht.

### Vorteile

- Vollständig staub- und wasserdichte Vorderseite (IP 66)
- Randloser 15" Multitouch-Bildschirm
- für nahezu alle Anwendungen konfigurierbar
- Robustes Metallgehäuse

### Vielfältige Optionen:

- 7" Kundenmonitor
- Magnetkartenleser
- Kellnerschloss
- Fingerprintreader
- RFID-Leser



## Technische Daten VariPos 750

Main Board	Processor	Intel® Celeron® Processor J1900 (2M Cache, up to 2.42 GHz)
	Chipset	CPU Integrated
	System Memory	1 x DDR3L SO-DIMM up to 8GB
Display & Touch	LCD Size	15" TFT LCD (LED backlight)
	Brightness	350nits
	Resolution	1024 x 768
	Touch Technology	True Flat Projected Capacitive Technology
Storage	HDD / SSD	1 x SATA (2.5") HDD or SSD
	DC Input	1 x Mini Din 4P (DC 19V only)
	Cash Drawer	1 x RJ-11 (Support DC +12V or +24V (default)) port supports 2 cash drawers
I/O & Expansion	LAN Port	1 x Gigabit Ethernet by RJ-45
	USB Port	2 x USB 2.0, 4 x USB3.0
	COM Port	3 x RS-232 (COM1/2:DB-9, COM3:RJ-48) w/ RI/5V/12V Selectable by BIOS (default is RI)
	Audio Port	N/A
	PS/2 Port	N/A
	LPT Port	N/A
	VGA Port	1 x DB-15 VGA port Power enable by BIOS setting (default disable)
	Bus Expansion	1 x Mini-PCI-E Slot
	Power Switch	1 x power on / off switch button
	Speaker	HD Audio, 2W Speaker x 2
OS Support	Win10 IoT 2016, Win8.1, Win7	
Power Adapter	External adapter, DC Model:65 Watts, Voltage:+19VDC 3.42 Amax	
Compliance	Certifications	CE, FCC, LVD, RoHS
	Protection	IP 66 on front panel
VESA Mount	100mm x 100mm VESA	
Material	Main Unit: Die-Cast Aluminum ; I/O Cover: Plastic	
Color	Main Unit: Black	
Dimension( Wx H x D )	370 x 300 x 236 mm	
Weight	7 kg	
Environmental	Operating Condition	0°C ~ 40°C, 10% ~ 90% RH, non-condensing
	Storage Condition	-20°C ~ 60°C, 10% ~ 90% RH, non-condensing
Optional Accessories	VFD	2 x 20 attached
	MSR	USB Type
	iButton	USB Type
	SCR	USB Type
	Finger Print	USB Type
	RFID	USB Type, 13.56 MHZ
	2nd Display	10.4" Resolution 800 x 600
Carton	L 404 x W 304 x H 505 mm	